

BITUMIX

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA

WET-REP 0/8

Informacja o produkcie

Utwardzana wilgocią, wolna od rozpuszczalników reaktywna **mieszanka mineralno-asfaltowa** na zimno
wielkość ziaren **0/8 mm**

Informacje ogólne:

Bitumix Wet-Rep jest wysoce efektywną, gotową mieszanką mineralno-asfaltową na zimno do napraw cząstkowych nawierzchni drogowych wszystkich kategorii ruchu. Składa się z mieszanki szlachetnych kruszyw/piasku o wielkości ziaren od 0 mm do 8 mm a także modyfikowanego polimerem lepiszcza bitumicznego ze specjalnymi dodatkami i klejami. Bitumix Wet-Rep jest materiałem bardzo łatwym w obróbce, nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi. Jest przyjazny środowisku naturalnemu zarówno w fazie pracy jak i produkcji.

Produkt jest dostarczany w szczelnie zamkniętych **workach 14 kg**. Paleta zawiera 72 worki.

Zastosowanie:

- o miejscowe naprawy wszystkich typów nawierzchni asfaltowych i betonowych
- o uzupełnienie otworów po próbkach rdzeniowych
- o naprawa ubytków i pęknięć mrozowych
- o niwelacje
- o odtworzenie nawierzchni po regulacji urządzeń uzbrojenia drogowego

Przygotowanie miejsca naprawy:

Miejsce naprawy oczyścić z zanieczyszczeń i luźnych elementów. Podłoże musi być suche lub lekko wilgotne. Powierzchnie łączenia powinny być posmarowane cienką warstwą gruntu (ok. 0,25-0,50 kg/m²) celem uzyskania lepszej adhezji starego i nowego materiału.

Aplikacja Bitumix Wet-Rep:

Po otwarciu opakowania niezbędną ilość wsypać w miejsce naprawy a następnie rozproszyc np. kielnią do uzyskania równej powierzchni zachowując niewielki naddatek (1 cm naddatku materiału na każde 5 cm grubości warstwy). Przed zagęszczeniem konieczne jest zwilżenie ułożonego Bitumix Wet-Rep wodą. Następnie materiał należy zagęścić używając zagęszczarki płytowej (lub ubijaka, walca). Po zagęszczeniu, jeśli pogoda jest słoneczna ruch może być wznowiony natychmiast.

Zaleca się odczekać ze wznowieniem ruchu pojazdów w następujących przypadkach:

- o niska temperatura (poniżej 10°C)
- o padający deszcz
- o naprawiane miejsce znajduje się na zakręcie (np. na rondzie)
- o występowanie bardzo ciężkiego ruchu

Aplikacja zimą przy niskich temperaturach:

Bitumix Wet-Rep zaleca się przechowywać w temperaturze pokojowej kilka godzin przed zastosowaniem. Ułatwia to aplikację. Nie jest potrzebne dodatkowe ogrzewanie produktu bądź miejsca aplikacji. Zaleca się odczekać zanim ruch pojazdów zostanie wznowiony.

Zużycie:

Na każdy 1 cm grubości warstwy zużycie wynosi 25 kg / m², uwzględniając późniejsze zagęszczenie. Użyta ilość może się nieznacznie różnić w zależności od typu podłoża.

Przechowywanie:

Bitumix Wet-Rep można przechowywać przez okres 6 miesięcy w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniu bez dostępu mrozu i słońca.

Wpływ na środowisko.

Produkt nie zawiera rozpuszczalników. Może być w całości wykorzystany ponownie (recykling asfaltu). Lepiszczce nie jest rozpuszczalne w wodzie i nie zawiera mieszaniny smoły węglowej i chlorowanych węglowodorów.

Arstec Polska Sp. z o.o.

Ul. Zielonogórska 63/17a
41-219 Sosnowiec
+48 690 080 090
biuro@arstec.eu



ARSTEC
TWÓJ PARTNER W DRODZE