

BITUMIX

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA

WET-REP

Informacja o produkcie

Utwardzana wilgocią, wolna od rozpuszczalników reaktywna **mieszanka mineralno-asfaltowa** na zimno
wielkość ziaren **0/8 mm**

Informacje ogólne:

Bitumix WET-REP jest wysoce efektywnym, gotowym materiałem do napraw małych uszkodzeń na wszystkich obszarach ruchu drogowego. Składa się on z mieszanki szlachetnych kruszyw/piasku o wielkości ziaren 0/4 lub 0/8 i modyfikowane polimerem, bitumiczne lepiszcze ze specjalnymi dodatkami i klejami..

Bitumix WET-REP twardnieje szybko i znakomicie zachowuje swój kształt i jest łatwy w obróbce.

Bitumix WET-REP gotowy materiał nadaje się dobrze do obszarów ruchu o dużym natężeniu.

Bitumix WET-REP jest dostarczany w **14 kg workach**.

Obszary zastosowań:

Naprawy powierzchni asfaltowych i betonowych mogą być wykonywane przy każdej pogodzie, bez konieczności posiadania dużej ilości personelu i urządzeń:

- Uzupełnianie otworów po wierceniu i pobieraniu próbek
- Naprawa dziur i pęknięć mrozowych
- Przejście do zjazdów
- Niwelacja

Zastosowanie

Wstępne przygotowanie:

Bitumix WET-REP może być nakładany po uprzednim oczyszczeniu miejsca z luźnych materiałów i zanieczyszczeń. Podłoże musi być suche lub lekko wilgotne. Posmarować wstępnie boki łączeń cienką warstwą gruntu (ok. 0,25-0,50 kg/m²), dla lepszego wiązania materiału. Następnie można rozpocząć nakładanie..

Nakładanie Bitumix WET-REP:

Bitumix WET-REP może być łatwo nałożony na uszkodzone miejsce. Przy nakładaniu w niskich temperaturach, należy wcześniej przechowywać materiał w temperaturze pokojowej, aby osiągnąć optymalną konsystencję. Dodatkowe podgrzewanie nie jest konieczne.

Łatwe nakładanie:

Bitumix WET-REP należy ułożyć trochę za wysoko i rozdzielić, bez ugniatań materiału. Konieczne jest nawilżenie Bitumix WET-REP. Materiał należy zagęścić (ubijak, walec, wibrator płytowy ...) To wszystko!

Materiał twardnieje szybko i można poruszać się po nim, krótki czas po nałożeniu. Przy bardzo ciężkim obciążeniu zaleca się jednakże użytkowania obszaru dopiero po ok. 1 godzinie. Przy temperaturze ok. 0°C, należy liczyć się z dłuższym czasem twardnienia.

Zużycie:

Na każdy 1 cm głębokości nałożenia należy użyć ok. 25 kg materiału na 1 m², uwzględniając późniejsze zagęszczenie. Użyta ilość może się trochę różnić, w zależności od typu podłoża.

Przechowywanie

Bitumix WET-REP może być przechowywany w wiadrze przez sześć miesięcy. Gotowy materiał nie jest wrażliwy na mróz. Napczęte wiadra nie można dalej przechowywać, ponieważ wilgoć z powietrza powoduje, że materiał twardnieje.

Zgodność z normami środowiska

Bitumix WET-REP nie zawiera rozpuszczalników.

Bitumix WET-REP z powodu swojego składu, może być wykorzystywany ponownie w całości (recycling asfaltu). Środek wiążący nie jest rozpuszczalny w wodzie i nie zawiera mieszaniny smoły węglowej i chlorowanych węglodorów.

Arstec Polska Sp. z o.o.
Ul. Zielonogórska 63/17A
41-219 Sosnowiec
+48 690 080 090
biuro@arstec.eu

Arstec AS
Leirvikflaten 15
5179 Godvik, Norway
+47 55 12 00 51
post@arstec.no